

ПОДВЕСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ MERCURY СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ - 2X ТАКТНЫЙ-

| | 15 M | 15 ML | 15 E / 15 EL |
|---|--|--|--|
| ГЕНЕРАТОР | | 6A | 6A |
| РУЛЕВАЯ ТЯГА ПРИ УСТАНОВКЕ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ | | | |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК* | 859065A3 25 л бак в отдельной коробке | 859065A3 25 л бак в отдельной коробке | 859065A3 25 л бак в отдельной коробке |
| ТОПЛИВОПРОВОД | В коробке двигателя | В коробке двигателя | В коробке двигателя |
| ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА | В коробке двигателя | В коробке двигателя | В коробке двигателя |
| НАСОС СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА | | | |
| ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ | Стд. на двигателе | Стд. на двигателе | Стд. на двигателе |
| ДАТЧИК НИЗКОГО УРОВНЯ МАСЛА | | | |
| СИСТЕМА ВПРЫСКА МАСЛА | | | |
| КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МАСЛОБАКА | | | |
| ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА | | | |
| ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ | | | |
| ГРЕБНОЙ ВИНТ | Стд. в коробке двигателя 48-828156A12 | Стд. в коробке двигателя 48-828156A12 | Стд. в коробке двигателя 48-828156A12 |
| КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ГРЕБНОГО ВИНТА | Стд. на двигателе | Стд. на двигателе | Стд. на двигателе |
| ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ) | | | 881170A3 В отдельной коробке |
| ДИСТАНЦИОННЫЙ МАСЛОБАК/ШЛАНГ | | | |
| КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА | | | |
| ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ | | | |
| ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | | | |
| ТАХОМЕТР | | | |
| ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА | | | |
| РУМПЕЛЬ | Стд. на двигателе | Стд. на двигателе | |
| ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ | | | |
| ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ | | | |
| КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ | Стд. в коробке двигателя | Стд. в коробке двигателя | Стд. в коробке двигателя |

* Для моделей произведенных в США - бак в коробке двигателя

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ