

**ПОДВЕСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ MERCURY
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- 2X ТАКТНЫЙ-**

	2.5 M 3.3 M / 3.3 ML	4 M / 4 ML	4 ML Sailpower/ Sailmate
ГЕНЕРАТОР			4A
РУЛЕВАЯ ТЯГА ПРИ УСТАНОВКЕ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ			
ТОПЛИВНЫЙ БАК	Встроенный (1.4 л)	Встроенный (2.5 л)	Встроенный (2.5 л)
ТОПЛИВОПРОВОД			
ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА			
НАСОС СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА			
ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ	Стд. на двигателе	Стд. на двигателе	Стд. на двигателе
ДАТЧИК НИЗКОГО УРОВНЯ МАСЛА			
СИСТЕМА ВПРЫСКА МАСЛА			
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МАСЛОБАКА			
ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА			
ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ			
ГРЕБНОЙ ВИНТ	Стд. на двигателе 48-815083(*)	Стд. на двигателе 48-812949002	Стд. на двигателе 48-812951A1
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ГРЕБНОГО ВИНТА	Стд. на двигателе	Стд. на двигателе	Стд. на двигателе
ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)			
ДИСТАНЦИОННЫЙ МАСЛОБАК/ШЛАНГ			
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА			
ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ			
ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ			
ТАХОМЕТР			
ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА			
РУМПЕЛЬ	Стд. на двигателе	Стд. на двигателе	Стд. на двигателе
ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА	Стандартно	Стандартно	Стандартно
УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ			
ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ			
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ			

* Гребной винт для 3.3 M/ML - 48-8150831

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ